


F



Enfriador Evaporativo
Evaporative Cooler
Rafraîchisseur évaporatif

MET MANN



Enfriador evaporativo AD

AD evaporative cooler

Rafraîchisseur évaporatif AD



Aplicación del producto

Equipos diseñados para enfriar, humidificar y ventilar locales de 1.100 a 3.150 m³.

Sus aplicaciones son múltiples en el que se pueden enumerar las siguientes: empresas manufactureras, almacenes, invernaderos, supermercados, discotecas, empresas textiles, y todo local donde se precise de una disminución de la temperatura ambiental.

Forma constructiva

Posiciones de salida de aire en horizontal "H", vertical inferior "V" y vertical superior "VS". Ventilador centrífugo de bajo nivel sonoro con posibilidad de incorporar un convertidor de frecuencia para regular el caudal de aire. Equipos resistentes a la corrosión ya que la bandeja de agua está fabricados en acero inoxidable de la calidad AISI-316, los postes cantoneras son fabricados en acero inoxidable de la calidad AISI-304. Todos los modelos incorporan paneles COMPLEK fabricados en chapa galvanizada con un recubrimiento de pintura de poliéster secada al horno. Paneles enfriadores de 50 o 100mm de espesor. Incluye sistema de purga para evitar la concentración de sales en la bandeja de agua. Grupo ventilador fabricado en chapa galvanizada y pintado con imprimación gris para evitar la corrosión. Los rodamientos del grupo ventilador son especiales para ambientes corrosivos (marca INA modelo CORROTEC). Sistema de sujeción de conductos mediante tornillos para obtener una perfecta sujeción. Gran facilidad de acceso al interior del equipo gracias al nuevo sistema de cierre mediante llave rotativa diseñada por MET MANN.

Bajo demanda

Fabricación de paneles COMPLEK en acero inoxidable de la calidad AISI-304. Suministro de equipos con manta filtrante anti polvo calidad G4. Motores de dos velocidades. Suministro de motor y ventilador antiexplosivos según normativa ATEX.

Product application

Equipment designed for cooling, humidifying and ventilating premises from 1.100 up to 3.150 m³.

It has many applications such as: manufacture companies, warehouses, greenhouses, supermarkets, discotheques, textile companies, and any premises that need a decrease of the environmental temperature.

Constructive shape

Air outlet positions in horizontal "H", inferior vertical "V" and superior vertical "VS". Centrifugal fan with low sound level and possibility of including a speed regulator or a frequency converter for adjusting the airflow. Corrosion-resistant equipments, since the water tray is made in stainless steel with AISI-316 quality, the side posts are made in stainless steel with AISI-304 quality. All models include COMPLEK panels made in galvanised sheet with a coating of polyester paint dried in the oven. Cooling panels from 50 up to 100mm of thickness. It includes a bleed-off system for avoiding salts concentration in the water tray. Fan group made in galvanised sheet and painted with grey priming for avoiding corrosion. Fan group bearings are special for corrosive environments (INA brand, CORROTEC model). Piping fastening system by means of screws for obtaining a perfect fastening. Great easiness of access inside the equipment thanks to the new closing system by means of a rotary valve designed by MET MANN.

Under request

Manufacture of COMPLEK panels in stainless steel with AISI-304 quality. Equipments supply with anti-dust filtering blanket with G4 quality. 2-speed motors (AD-10-14-20). Supply of anti-explosive motor and fans according to ATEX rule.

Código Code Code	Modelo Model Modèle	Caudal Airflow Débit	Presión Pressure Pression	Tensión Tension Tension	Eficacia Output cooling pad Efficacité		Motor ventilador Fan motor Moteur ventilateur		Bomba agua Water pump Pompe à eau		Nivel sonoro Sound level Niveau sonore
					50mm	100mm	Potencia Power Puissance	Consumo Consumption Consommation	Potencia Power Puissance	Consumo Consumption Consommation	
		m ³ /h	(Pa)	(V/fases/Hz)							dB(A) 5m

Versión H

Salida de aire por la parte lateral | Lateral air outflow | Sortie d'air par la partie latérale



15010301	AD-30-H	28.000	79	400/III/50	62%		3,00 KW	6,47 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	66
15010302	AD-30-H	28.000	79	400/III/50		85%	3,00 KW	6,47 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	66
15010351	AD-35-H	32.000	59	400/III/50	61%		4,00 KW	8,65 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	62
15010352	AD-35-H	32.000	59	400/III/50		84%	4,00 KW	8,65 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	62
15010401	AD-40-H	39.000	79	400/III/50	62%		7,50 KW	14,60 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	73
15010402	AD-40-H	39.000	79	400/III/50		85%	7,50 KW	14,60 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	73
15010551	AD-55-H	54.000	127	400/III/50	64%		9,20 KW	17,9 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	74
15010552	AD-55-H	54.000	127	400/III/50		87%	9,20 KW	17,9 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	74
15010701	AD-70-H	63.000	176	400/III/50	61%		18,50 KW	36,00 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	77
15010702	AD-70-H	63.000	176	400/III/50		84%	18,50 KW	36,00 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	77

Application du produit

Appareils conçus pour la climatisation ou la ventilation de locaux de 1.100 jusqu'à 3.150 m³.

Il a différentes applications comme: usines, dépôts, serres, supermarchés, discothèques, industries textiles et tous les locaux qui aient besoin d'une réduction de la température ambiante.

Forme constructive

Positions de sortie d'air en horizontal "H", vertical inférieur "V" et vertical supérieur "VS". Ventilateur centrifuge de bas niveau sonore et possibilité d'inclusion d'un régulateur de vitesse ou un convertisseur de fréquence pour ajuster le débit d'air. Appareils résistants à la corrosion, puisque son bac d'eau et son toit sont fabriqués en polyamide et ses cornières sont en acier inoxydable de la qualité AISI-304.

Tous les appareils incorporent des panneaux COMPLEK fabriqués en acier galvanisé avec une couche de peinture de polyester séché au four.

Panneaux rafraîchisseurs de 50 jusqu'à 100mm d'épaisseur.

Il incorpore un système de vidange pour éviter la concentration de sels dans le bac d'eau.

Groupe de ventilation fabriqué en acier galvanisé et peint avec imprégnation grise pour éviter la corrosion.

Les roulements du grup ventilateur sont spéciaux pour des ambiances corrosives (marque INA, modèle CORROTEC).

Système de fixation des gaines moyennant des vis pour obtenir une fixation parfaite.

Facilité d'accès dans l'appareil dû à son nouveau système de fermeture moyennant une clé rotative conçue par MET MANN.

Selon demande

Fabrication de panneaux COMPLEK en acier inoxydable avec la qualité AISI-304.

Appareils fournis avec une couverture de filtrage anti-poussière avec la qualité G4.

Moteurs à 2 vitesses (AD-10-14-20).

Fourniture d'un moteur anti-explosif et ventilateurs suivant la norme ATEX.



Grupo ventilador pintado con imprimación gris para evitar la corrosión incorpora rodamientos de la marca INA con tratamiento anticorrosivo CORROTEC.

Fan group painted with grey priming for avoiding corrosion. It includes INA brand bearings with CORROTEC anti-corrosive treatment.

Groupe ventilateur peint avec imprégnation grise pour éviter la corrosion. Il incorpore des roulements de la marque INA avec un traitement anti-corrosif CORROTEC.



Panel COMPLEK fabricado en chapa galvanizada con un recubrimiento de pintura de poliéster secada al horno

COMPLEK Panel made in galvanised sheet with a coating of polyester paint dried in the oven

Panneau COMPLEK fabriqué en tôle galvanisée avec revêtement de polyester séché au four



Llave de fijación de los paneles COMPLEK los cuales facilitan el acceso al interior de equipo.

Fastening valve of COMPLEK panels, which facilitate the access inside the equipment

Valve de fixation des panneaux COMPLEK qui facilite l'accès dans l'appareil

Bandeja de agua fabricada en acero inoxidable calidad AISI 316


Water tray made in stainless steel with AISI 316 quality

Bac d'eau fabriqué en acier inoxydable de la qualité AISI 316




- A. Motor ventilador monofásico 230V-50Hz**
Monophase motor 230V-50Hz
Moteur monophasé 230V-50Hz
- B. Motor ventilador trifásico 400V-50-60Hz**
Triphasic motor 400V-50-60Hz
Moteur triphasé 400V-50-60Hz

A	B	C	D	E	F	G	H	Peso (en vacío) Weight (idle) Poids (à vide)	Peso (con agua) Weight (with water) Poids (avec de l'eau)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		




B	1500	1500	1720	795	770	365	490	435	320	403
B	1500	1500	1720	795	770	365	490	435	320	403
B	1500	1500	1720	795	770	365	490	435	325	408
B	1500	1500	2000	795	770	365	490	435	325	408
B	1500	1500	2000	795	770	365	490	715	365	448
B	1500	1500	2000	795	770	365	490	715	365	448
B	2185	2185	2000	935	890	647	585	480	555	750
B	2185	2185	2000	935	890	647	585	480	555	750
B	2185	2185	2000	935	890	647	585	480	645	840
B	2185	2185	2000	935	890	647	585	480	645	840

Esquema de instalación 1 | Installation sketch 1 | Schéma d'installation 1



1	Enfriador "H"	"H" Cooler	Rafrâchisseur "H"
2	Bancada mural	Wall bedframe	Bâti mur
3	Sistema vaciado	Bleed-off system	Système de vidange
4	Junta elástica	Elastic joint	Joint élastique
5	Tramo recto	Straight stretch	Trame droite
6	Reducción	Reduction	Réduction
7	Cubo difusor 2 salidas	2 outlet diffuser bucket	Cubes diffuseurs à 2 sorties
8	Cuadro eléctrico	Electric panel	Boîtier électrique
9	Bomba dosificadora	Dosing pump	Pompe à doses
10	Panevap IC	Panevap IC	Panevap IC

Esquema de instalación 2 | Installation sketch 2 | Schéma d'installation 2



1	Enfriador "H"	"H" Cooler	Rafrâchisseur "H"
2	Bancada mural	Wall bedframe	Bâti mur
3	Sistema vaciado	Bleed-off system	Système de vidange
4	Junta elástica	Elastic joint	Joint élastique
5	Cono alta inducción	High induction bucket	Cube d'haute induction
6	Red de conductos	Piping net	Réseau tuyauterie
7	Cuadro eléctrico	Electric panel	Boîtier électrique
8	Bomba dosificadora	Dosing pump	Pompe à doses
9	Panevap IC	Panevap IC	Panevap IC

Atención: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
Warning: This is an indicative sketch for the installation. The definitive installation shall be done according to rules in force in the country where the equipment is going to be installed.
Attention: C'est un schéma indicatif pour l'installation. L'installation définitive doit être réalisée suivant les normes en vigueur dans le pays où on va installer cet appareil.

Código Code Code	Modelo Model Modèle	Caudal Airflow Débit	Presión Pressure Pression	Tensión Tension Tension	Eficacia Output cooling pad Efficacité		Motor ventilador Fan motor Moteur ventilateur		Bomba agua Water pump Pompe à eau		Nivel sonoro Sound level Niveau sonore
					50mm	100mm	Potencia Power Puissance	Consumo Consumption Consommation	Potencia Power Puissance	Consumo Consumption Consommation	
		m³/h	(Pa)	(V/fases/Hz)							dB(A) 5m


Versión V

Salida de aire por la parte inferior | Lower side outflow | Sortie d'air par la partie inférieure



15100301	AD-30-V	28.000	79	400/III/50	65%		3,00 KW	6,47 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	66
15100302	AD-30-V	28.000	79	400/III/50		87%	3,00 KW	6,47 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	66
15100351	AD-35-V	32.000	59	400/III/50	64%		4,00 KW	8,65 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	62
15100352	AD-35-V	32.000	59	400/III/50		86%	4,00 KW	8,65 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	62
15100401	AD-40-V	39.000	79	400/III/50	65%		7,50 KW	14,60 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	73
15100402	AD-40-V	39.000	79	400/III/50		87%	7,50 KW	14,60 (A)	0,250 KW	1,20 (A)	73
15100551	AD-55-V	54.000	127	400/III/50	66%		9,20 KW	17,9 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	74
15100552	AD-55-V	54.000	127	400/III/50		88%	9,20 KW	17,9 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	74
15100701	AD-70-V	63.000	176	400/III/50	64%		18,50 KW	36,00 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	77
15100702	AD-70-V	63.000	176	400/III/50		86%	18,50 KW	36,00 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	77

Esquema de instalación 3 | Installation sketch 3 | Schéma d'installation 3



1	Enfriador "V"	Rafrâchisseur "V"	"V" Cooler
2	Bancada mural	Bâti mur	Wall bedframe
3	Sistema vaciado	Système de vidange	Bleed-off system
4	Junta elástica	Joint élastique	Elastic joint
5	Tramo recto	Trame droite	Straight stretch
6	Reducción	Réduction	Reduction
7	Cubo difusor 2 salidas	Cubes diffuseurs à 2 sorties	2-exit diffuser bucket
8	Tramo curva	Trame courbe	Bend stretch
9	Cuadro eléctrico	Boîtier électrique	Electric panel
10	Bomba dosificadora	Pompe à doses	Dosing pump
11	Panevap IC	Panevap IC	Panevap IC

Atención: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
Warning: This is an indicative sketch for the installation. The definitive installation shall be done according to rules in force in the country where the equipment is going to be installed.
Attention: C'est un schéma indicatif pour l'installation. L'installation définitive doit être réalisée suivant les normes en vigueur dans le pays où on va installer cet appareil.

AD-30-H		AD-35-H		AD-40-H		AD-55-H		AD-70-H	
50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
15010301	15010302	15010351	15010352	15010401	15010402	15010551	15010552	15010701	15010702
031533		031533		031533		-		-	
031526		031526		031526		031527		031527	
181503014		181503014		181503014		181505514		181505514	
181503011		181503011		181503011		181505511		181505511	
181503013		181503013		181503013		181505513		181505513	
031535		031535		031535		031536		031536	
031522		031522		031523		031524		031525	
07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502	
05071501		05071501		05071501		05071501		05071501	

AD-30-H		AD-35-H		AD-40-H		AD-55-H		AD-70-H	
50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
15010301	15010302	15010351	15010352	15010401	15010402	15010551	15010552	15010701	15010702
031533		031533		031533		-		-	
031526		031526		031526		031527		031527	
181503014		181503014		181503014		181505514		181505514	
031544		031544		031544		031544		031544	
-		-		-		-		-	
031522		031522		031523		031524		031525	
07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502	
05071501		05071501		05071501		05071501		05071501	


A. Motor ventilador monofásico 230V-50Hz
Monophase motor 230V-50Hz
Moteur monophasé 230V-50Hz
B. Motor ventilador trifásico 400V-50-60Hz
Triphasic motor 400V-50-60Hz
Moteur triphasé 400V-50-60Hz

A	B	C	D	E	F	G	H	Peso (en vacío) Weight (idle) Poids (à vide)	Peso (con agua) Weight (with water) Poids (avec de l'eau)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		

B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	403
B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	403
B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	408
B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	408
B		1500	1500	2000	770	795	365	510	195	365	448
B		1500	1500	2000	770	795	365	510	195	365	448
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	555	750
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	555	750
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	645	840
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	645	840


AD-30-V		AD-35-V		AD-40-V		AD-55-V		AD-70-V	
50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
15100301	15100302	15100351	15100352	15100401	15100402	15100551	15100552	15100701	15100702
031533		031533		031533		-		-	
031526		031526		031526		031527		031527	
181503014		181503014		181503014		181505514		181505514	
181503011		181503011		181503011		181505511		181505511	
181503013		181503013		181503013		181505513		181505513	
031535		031535		031535		031536		031536	
181503012		181503012		181503012		181505512		181505512	
031522		031522		031523		031524		031525	
07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502		07051501 – 07051502	
05071501		05071501		05071501		05071501		05071501	

Esquema de instalación 4 | Installation sketch 4 | Schéma d'installation 4



1	Enfriador "V"	"V" cooler	Rafraîchisseur "V"
2	Bancada tejado	Roof bedframe	Bâti mur
3	Sistema vaciado	Bleed-off system	Système de vidange
4	Junta elástica	Elastic joint	Joint élastique
5	Tramo recto	Straight stretch	Trame droite
6	Reducción	Reduction	Réduction
7	Cubo difusor 4 salidas	4-exit diffuser bucket	Cubes diffuseurs à 4 sorties
8	Cuadro eléctrico	Electric panel	Boîtier électrique
9	Bomba dosificadora	Dosing pump	Pompe à doses
10	Panevap IC	Panevap IC	Panevap IC

Esquema de instalación 5 | Installation sketch 5 | Schéma d'installation 5



1	Enfriador "V"	"V" Cooler	Rafraîchisseur "V"
2	Bancada tejado	Roof bedframe	Bâti mur
3	Sistema vaciado	Bleed-off system	Système de vidange
4	Junta elástica	Elastic joint	Joint élastique
5	Tramo recto	Straight stretch	Trame droite
6	Cubo difusor 6 salidas	6-exit diffuser bucket	Cubes diffuseurs à 6 sorties
7	Cuadro eléctrico	Electric panel	Boîtier électrique
8	Bomba dosificadora	Dosing pump	Pompe à doses
9	Panevap IC	Panevap IC	Panevap IC

Atención: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
Warning: This is an indicative sketch for the installation. The definitive installation shall be done according to rules in force in the country where the equipment is going to be installed.
Attention: C'est un schéma indicatif pour l'installation. L'installation définitive doit être réalisée suivant les normes en vigueur dans le pays où on va installer cet appareil.

Código Code Code	Modelo Model Modèle	Caudal Airflow Débit m³/h	Presión Pressure Pression (Pa)	Tensión Tension Tension (V/fases/Hz)	Eficacia Output cooling pad Efficacité		Motor ventilador Fan motor Moteur ventilateur		Bomba agua Water pump Pompe à eau		Nivel sonoro Sound level Niveau sonore dB(A) 5m
					50mm	100mm	Potencia Power Puissance	Consumo Consumption Consommation	Potencia Power Puissance	Consumo Consumption Consommation	


Versión VS

Salida de aire por la parte superior | Upper side outflow | Sortie d'air par la partie supérieure



15200301	AD-30-VS	28.000	79	400/III/50	65%		3,00 KW	6,47 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	66
15200302	AD-30-VS	28.000	79	400/III/50		87%	3,00 KW	6,47 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	66
15200351	AD-35-VS	32.000	59	400/III/50	64%		4,00 KW	8,65 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	62
15200352	AD-35-VS	32.000	59	400/III/50		86%	4,00 KW	8,65 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	62
15200401	AD-40-VS	39.000	79	400/III/50	65%		7,50 KW	14,60 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	73
15200402	AD-40-VS	39.000	79	400/III/50		87%	7,50 KW	14,60 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	73
15200551	AD-55-VS	54.000	127	400/III/50	66%		9,20 KW	17,9 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	74
15200552	AD-55-VS	54.000	127	400/III/50		88%	9,20 KW	17,9 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	74
15200701	AD-70-VS	63.000	176	400/III/50	64%		18,50 KW	36,00 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	77
15200702	AD-70-VS	63.000	176	400/III/50		86%	18,50 KW	36,00 (A)	0,380 KW	1,80 (A)	77

Esquema de instalación 6 | Installation sketch 6 | Schéma d'installation 6



1	Enfriador "VS"	"VS" Cooler	Rafraîchisseur "VS"
2	Bancada con patas	Bedframe with legs	Bâti mur
3	Sistema vaciado	Bleed-off system	Système de vidange
4	Junta elástica	Elastic joint	Joint élastique
5	Tramo recto	Straight stretch	Trame droite
6	Tramo curva	Bend stretch	Trame courbe
7	Reducción	Reduction	Réduction
8	Cubo difusor 2 salidas	2-exit diffuser bucket	Cubes diffuseurs à 2 sorties
9	Cuadro eléctrico	Electric panel	Boîtier électrique
10	Bomba dosificadora	Dosing pump	Pompe à doses
11	Panevap IC	Panevap IC	Panevap IC

Atención: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
Warning: This is an indicative sketch for the installation. The definitive installation shall be done according to rules in force in the country where the equipment is going to be installed.
Attention: C'est un schéma indicatif pour l'installation. L'installation définitive doit être réalisée suivant les normes en vigueur dans le pays où on va installer cet appareil.

AD-30-V		AD-35-V		AD-40-V		AD-55-V		AD-70-V	
50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
15100301	15100302	15100351	15100352	15100401	15100402	15100551	15100552	15100701	15100702
	031534		031534		031534		-		-
	031526		031526		031526		031527		031527
	181503014		181503014		181503014		181505514		181505514
	181503011		181503011		181503011		181505511		181505511
	181503013		181503013		181503013		181505513		181505513
	031537		031537		031537		031538		031538
	031522		031522		031523		031524		031525
	07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502
	05071501		05071501		05071501		05071501		05071501

AD-30-V		AD-35-V		AD-40-V		AD-55-V		AD-70-V	
50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
15100301	15100302	15100351	15100352	15100401	15100402	15100551	15100552	15100701	15100702
	031534		031534		031534		-		-
	031526		031526		031526		031527		031527
	181503014		181503014		181503014		181505514		181505514
	181503011		181503011		181503011		181505511		181505511
	031539 - 031542		031539 - 031542		031539 - 031542		031540 - 031543		031540 - 031543
	031522		031522		031523		031524		031525
	07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502
	05071501		05071501		05071501		05071501		05071501

A. Motor ventilador monofásico 230V-50Hz
Monophase motor 230V-50Hz
Moteur monophasé 230V-50Hz
B. Motor ventilador trifásico 400V-50-60Hz
Triphasic motor 400V-50-60Hz
Moteur triphasé 400V-50-60Hz


A	B	C	D	E	F	G	H	Peso (en vacío) Weight (idle) Poids (à vide)	Peso (con agua) Weight (with water) Poids (avec de l'eau)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		

B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	403
B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	403
B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	408
B		1500	1500	1720	770	795	365	510	195	325	408
B		1500	1500	2000	770	795	365	510	195	365	448
B		1500	1500	2000	770	795	365	510	195	365	448
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	555	750
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	555	750
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	645	840
B		2185	2185	2000	890	935	647	830	420	645	840

AD-30-VS		AD-35-VS		AD-40-VS		AD-55-VS		AD-70-VS	
50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
15200301	15200302	15200351	15200352	15200401	15200402	15200551	15200552	15200701	15200702
	031531		031531		031531		031532		031532
	031526		031526		031526		031527		031527
	181503014		181503014		181503014		181505514		181505514
	181503011		181503011		181503011		181505511		181505511
	181503012		181503012		181503012		181505512		181505512
	181503013		181503013		181503013		181505513		181505513
	031535		031535		031535		031536		031536
	031522		031522		031523		031524		031525
	07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502		07051501 - 07051502
	05071501		05071501		05071501		05071501		05071501



Más de 4.000...



Manlleu
Barcelona
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Badajoz
Cáceres
Cádiz
Córdoba
Guipúzcoa

La Coruña
La Rioja
Lisboa
Lugo
Madrid
Málaga
Orense
Pontevedra

Porto
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza

Más de 4.000 clientes han seleccionado equipos MET MANN para solucionar sus problemas de climatización o tratamiento del aire. Contamos con más de 300 distribuidores y seguimos creciendo constantemente, para ofrecerle así plena cobertura y un servicio completo.

More than 4.000 customers have chosen MET MANN equipments for solving their conditioning or air treatment problems. We count on more than 300 suppliers and we keep on growing in order to offer you a full coverage and a complete service.

Plus de 4.000 clients ont choisi les appareils MET MANN pour résoudre leurs problèmes de climatisation et traitement de l'air. Nous disposons de plus de 300 fournisseurs et nous continuons grandissant constamment pour vous offrir ainsi une pleine couverture et un service complet.

MET MANN

MET MANN se reserva el derecho a modificar las características de los artículos sin previo aviso. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de MET MANN.

MET MANN reserves the right for modifications of products features without previous notice. The total or partial reproduction of this catalogue is forbidden without the previous authorisation from MET MANN.

MET MANN se réserve le droit à modifier les caractéristiques des produits sans avis préalable. La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans autorisation préalable de MET MANN.



Metalúrgica Manlleuense S.A.

Fontcuberta, 32-36
Apartado de correos 19
08560 Manlleu (Barcelona)
SPAIN

T +34 93 851 15 99
F +34 93 851 16 45
metmann@metmann.com
www.metmann.com

Atención al cliente
T 902 101 374
F 902 101 373

